




# ENTRETIEN DES SOLS

## FICHE TECHNIQUE

# C-800

Cristallisateur marbre et granit



Cristallisateur concentré qui contient de cire MONTANA, de fluorure-silicate et d'autres cires pour un bon aspect du sol.

Haute résistance à la circulation. Indiqué pour les lieux où une grande résistance au trafic est nécessaire.

Brillance et protection maximum.

Ne décolore pas le marbre ou le terrazzo.

Durcit la surface par cristallisation.

Rehausse l'aspect naturel du sol.

### Composants principaux

(selon le règlement 648/2004/CE)

Ne contient pas de composants selon le  
Règlement détergent 648/2004/CE

### Paramètres physico-chimiques

État physique	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
pH direct	1,0 ( $\pm 0,5$ )
Densité	1,05 ( $\pm 0,05$ )

N° REV. 4 (17/09/13)

### Conditionnement

Unité de vente	Code produit
Carton de 4x5 kg	2TMHO8301

### Législation





Conforme au règlement détergent 648/2004/CE.

### Réglementations en matière de sécurité

Il est recommandé d'utiliser les informations recueillies dans la fiche de données de sécurité afin d'établir les mesures nécessaires pour la prévention de la gestion des risques, l'utilisation, le stockage et l'élimination de ce produit. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels par consultation au +34 976107954 ou sur le site [www.sorofrance.com](http://www.sorofrance.com)

### C-800

#### Mode d'emploi

Quoi	Périodicité	Mesures sécurité recommandées
		  
Sols	Quand nécessaire	Laver les mains / Mettre des lunettes / Mettre des gants

#### Application



1. Pulvériser le produit directement sur le sol (2-3 pulvérisations / m<sup>2</sup> de sol). Ne pas traiter plus de 2 m<sup>2</sup> en temps.
2. Distribuer le produit en mouvements circulaires avec une machine à disque rotatif équipée d'une laine d'acier jusqu'à ce que le produit est complètement absorbé. Passez un balai sec pour enlever les déchets du disque.

Pour obtenir plus de brillance, répéter le processus (2-3 pulvérisations/m<sup>2</sup>).

#### Attention :

- Le produit est prêt à l'emploi. Utiliser pure.
- Agiter avant l'usage.
- Appliquer sur des sols propres et secs.
- Appliquer uniquement sur des sols calcaires.

C-800 peut être utilisé pour cristalliser les zones de circulation intense des sols qui ont été traités précédemment.

Produit idéal pour le polissage des sols en marbre, terrazzo ou autres matériaux similaires. C-800 peut être utilisé pour sols des hôtels, banques, aéroports, etc. où une grande résistance au trafic est nécessaire.

Produit acide: prendre les précautions nécessaires (voir fiche de données de sécurité).

#### Propriétés :

La cire MONTANA:

- Fournit aux films une brillance exceptionnelle.
- Ne forme pas couches.
- Facile polissage.

Les cires polymériques:

- Grande dureté, très recommandable pour obtenir polissages antidérapants et éviter la captation de salissure.
- Protection de la pénétration des salissures.
- Résistance au glissement et protection.