

22 l - 1150 W - 190 mbar - 53 l/sec

# AS 10 P / I ASL 10 P / I / I Auto

cod. 17051210001 (AS10P)

cod. 17071210001 (ASL10I)

cod. 17021210001 (AS10I)

cod. 17071210190 (ASL10I Auto)

cod. 17091210001 (ASL10P)

Un produit classique et robuste, soumis à de nombreux tests. Le modèle **AS** pour l'aspiration de poussière sèche, et le modèle **ASL** pour les deux typologies d'aspiration, sèche et humide. Les versions I sont équipées d'un conteneur en acier inoxydable. Raccordement possible d'une **brosse électrique** sur la version **AS**, **filtre à cartouche HEPA** en option, porte accessoires et filtres d'évacuation d'air pour une utilisation pratique et multifonctionnelle. La version **AUTO** est équipée uniquement du suceur plat en caoutchouc et d'un tuyau de 4 m, Ø 40.

*Klassieke, sterke en super geteste machines. Het **AS** model voor het opzuigen van droog vuil en het **ASL** model voor het opzuigen van nat & droog vuil. De I versies zijn uitgerust met een roestvrijstalen reservoir. **Dankzij de aansluiting voor powerborstel** op de AS versie, op aanvraag leverbaar **Hepa filterpatroon**, accessoires houder en afgezogen luchtfilters zijn deze machines erg handig en universeel toepasbaar. De **AUTO** versie is uitsluitend uitgerust met een speciale rubberen spleetzuigmond en een 4 m lange slang Ø 40.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	1150
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	1000
Capacité <i>Inhoud</i>	l	22
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	10
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	53
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	190
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	62
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	8,8 (AS10P) 9,4 (AS10I) 9,2 (ASL10P) 9,8 (ASL10I)
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	410x410x560

## ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 36

Tuyau flexible complet 2,5 m *Complete slang 2,5 m*

Tube d'aspiration alu 0,5 m (x 2) *Aluminium zuigslang 0,5 m (x 2)*

Embout sol D320 *D320 aluminium vloerzuigmond*

Embout raclette D300 (seulement pour ASL10)  
*D300 trekker (uitsluitend voor ASL10)*

Embout textile *Stofzuigmond*

Brosse ronde *Ronde borstel*

Suceur plat *Spleetzuigmond*

Panier filtre *Stoffilter*

Sac filtre en papier (seulement pour AS10)  
*Papieren filterzak (uitsluitend voor AS10)*




Embout raclette D300.  
*Trekker D300.*



Embout sol D320.  
*Vloerzuigmond D320.*



Accessoire spécifique en caoutchouc + tuyau 4 m Ø 40 (seulement pour AUTO).  
*Speciale rubberen accessoire + 4 m lange slang Ø 40 (uitsluitend voor AUTO).*



Filtre à cartouche.  
*Filterpatroon.*



Brosse électrique.  
*Powerborstel.*



Dispositif anti-mousse.  
*Antischuimsysteem.*



Sac filtre en papier écologique.  
*Ecologische papieren filterzak.*



Cage support sac avec flotteur.  
*Mand zaksteun met vlotter.*



Crochet fixation câble d'alimentation.  
*Haak voor voedingskabel.*