



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Autolaveuse autotractée avec deux moteurs de brosse puissants pour un nettoyage uniforme. **Facile d'utilisation et d'entretien** (accès simplifié aux commandes).

- **Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques.**

Augmentation de la pression au sol réglable, ajustement de la vitesse, rouleaux ou brosses plates.

- Équipée du **système „aqua control“** : retenue de l'eau dans les brosses et arrêt de l'eau lors de l'arrêt de la machine.

ACCESSOIRES

B70 - 65

Bavette avant standard	01077470
Bavette arrière standard	01077480
Bavette avant Linatex	01179170
Bavette arrière Linatex	01179180
Filtre eau	01077170
Tuyau d'aspiration	01077920
Tuyau de vidange	01276140
Brosse 13", synthétique PPN 0.5	99751310
Brosse 13", synthétique K 901	99751710
Brosse 13", SIC PA 6 grain 600	99730710
Système de dosage de chimie embarqué	99767810

CARACTÉRISTIQUES

Autolaveuse		B70 65/105	
Largeurs de travail (cm)	60 cm	Pression des brosses	0,31 kN
Alimentation	batterie 24 V	Niveau sonore	67 dB (A)*
Nb de brosses	2	Vitesse de travail	5 km/h
Type de brosses	disques ou rouleaux	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	3000 m²/h	Puissance totale	2,26 kW
Réservoir d'eau propre	72 litres	Réservoir eaux usées	74 litres
Vitesse rotation brosses	185 tr/min	Longueur avec suceur	153 cm
Autonomie théorique	90 min	Largeur du suceur	95 cm
Poids avec batterie	325 kg	Poids sans batterie	175 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Bureaux
- Ecoles
- Espaces santé
- Magasins et centres commerciaux
- Industries