

Tapis d'entrée 3M™ Nomad™

Aqua 85



1 Positionnement

Tapis textile

**TRAFIC INTENSE
EN INTÉRIEUR**



2 Avantages

- Construction : textile double fibres pour **absorber l'humidité, capter et masquer les saletés.**
- Thibaude résistante en PVC sans phtalate.
- **Excellente résistance** à l'écrasement.
- **Facile** à entretenir.
- Disponible en tapis bordé 4 côtés et en rouleau.

Positionnement : intérieur

Trafic : 1 500 à 5 000 passages/jour

Design : uni

Épaisseur : 7,5 mm

Textile : polyamide

Thibaude : PVC (sans phtalate)

Inflammabilité : Cfl s1

3 Surfaces

■ Dimensions

- 90 x 150 cm
- 130 x 200 cm
- 130 x 300 cm
- 130 x 600 cm
- 200 x 300 cm
- 200 x 1 000 cm
- 130 x 2 000 cm
- 200 x 2 000 cm

■ Couleurs :

- Gris ardoise
- Brun châtaigne
- Noir ébène
- Bleu marine



3M

Nomad™ AQUA 85

Trafic intense en intérieur

Fiche technique

2012

Description

Le tapis Nomad™ Aqua 85 est un tapis textile pour un trafic intense avec une excellente durabilité ainsi qu'une excellente absorption. La partie textile du Nomad™ Aqua 85 combine deux tailles de fibres de petit et moyen diamètres. Cet agencement optimise l'effet grattant ainsi que la rétention des saletés et de l'humidité. La thibaude PVC sans phtalate protège le sol de l'humidité et évite au tapis de glisser, permettant un trafic sûr.

Positionnement produit

Ce tapis d'intérieur est spécialement conçu pour les zones intérieures au trafic intense, entre 1500 et 5000 passages/jour. Il peut également être utilisé dans les entrées, les halls et les couloirs des hypermarchés, centres commerciaux, universités, gares...

Caractéristiques spéciales

- Très esthétique.
- Excellente résistance à l'écrasement.
- Grande durabilité.
- Capte, garde et piège les saletés et l'humidité très efficacement.
- Facile à entretenir.
- Résistance au passage du matériel roulant.

Couleurs

Noir ébène, Gris ardoise, Brun châtaigne, Bleu marine.

Caractéristiques

Propriété	Valeur
Poids total (sans bordure)	3870 g/m ²
Poids total des fibres	770 g/m ²
Épaisseur totale	7,5 mm
Épaisseur des fibres	5,5 mm
Nombre de points/m ²	115 920
Stabilité dimensionnelle	< 1%
Largeur de la bordure	25 mm
Hauteur de la bordure	2 mm
Quantité totale d'absorption d'eau	4,0 litres/m ²
Temps de séchage (à 2 litres /m ²)	24 h
Résistance au feu Euroclass EN1350-1	Cfl s1
Résistance anti dérapant DIN 51130	R12

Dimensions

Tapis (bordés 4 côtés)		
90 x 150 cm	1 tapis/ctn	6 kg
130 x 200 cm	1 tapis /ctn	11 kg
130 x 300 cm	1 tapis /ctn	16 kg
130 x 600 cm	1 tapis /ctn	32 kg
200 x 300 cm	1 tapis /ctn	27 kg
200 x 1 000 cm	1 tapis /ctn	74 kg
Rouleaux (bordés 2 côtés sur la longueur)		
130 x 2 000 cm	1 rouleau	103 kg
200 x 2 000 cm	1 rouleau	150 kg

Installation et entretien :

- Passer l'aspirateur ou secouer périodiquement.
- Lavable, y compris au jet d'eau.
- La température de la solution de nettoyage en injection-extraction ne doit pas excéder 50°C.

Résistance aux produits chimiques

Solution	Résultat
Détergents	Excellent
Eau salée	Excellent
Essence sans plomb	Bon
Diesel	Bon
Huile de moteur	Bon
Eau de javel	Excellent

Conditions de test : 7 jours en immersion totale
Résistance :

- Excellent = Pas d'impact.
- Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 %
- Médiocre = produit impropre à l'utilisation

Mise au rebut

Si possible déposer dans un conteneur pour incinération. Code de destruction selon directive Européenne : 20-01-39.

Les Tapis Nomad Aqua 85 ont le marquage CE selon la norme DIN EN 14041.

Origine

Fabriqué en Europe

3M

3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr