



Date : 25-06-2021



## MORGAN 2225 - avec presse à mâchoires

Chariot en polypropylène avec roues caoutchouc ø 125 mm



RÉF.	COND.	VOLUME (m <sup>3</sup> )	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓
0703010/MUS	1	0.251	143x67x107

### DESCRIPTION

Chariot de lavage en polypropylène.

### Liste des composants

0700112U Support manche (1 pce)	071030010/R Montant en métal rilsan complet avec vis (2 pcs)
0707004/R Presse à mâchoires (1 pce)	071040010/R Support presse en métal rilsan (1 pce)
0708108/B Seau 15 lt, bleu (1 pce)	07119003/P Grand bac central en polypropylène (2 pcs)
0708108/R Seau 15 lt, rouge (1 pce)	07127001/P Extension de base en polypropylène (1 pce)
0708218/B Seau 6 lt, bleu (1 pce)	07202050/P Grande base en polypropylène 105x55 cm avec 5 roues caoutchouc ø 125 mm et rondelles pare-chocs (1 pce)
0708218/J Seau 6 lt, jaune (1 pce)	07816010/U Support sac 120 lt en polypropylène, avec poignée de transport, attache-sacs et renforts (1 pce)
0708218/R Seau 6 lt, rouge (1 pce)	
0708218/V Seau 6 lt, vert (1 pce)	

### COMPOSITION

Polypropylène, métal rilsan

### Informations complémentaires

Depuis 2012, nous utilisons du plastique seconde vie (plastique recyclé certifié IPPR (organisme indépendant)) dans la fabrication de nos chariots et accessoires. Notre qualité de fabrication reste inchangée car nous injectons toujours du polypropylène de classe 5, un copolymère avec une partie importante d'élastomère pour garantir une robustesse et une résistance accrue à la rupture. Notre matériel est d'autant plus écologique car il est recyclable à 100% et plusieurs fois.





Date : 25-06-2021

## ACCESSOIRES EN OPTION

0703650/B Sac en toile plastifiée 73x97,5 cm, 120 lt, bleu (1 pce)

07291920B Couvercle en polypropylène pour support sac 120 lt avec porte-protocole intégré, compartiment de rangement et double serrure avec clés amovibles, bleu (1 pce)

## DÉCLINAISONS

Réf. 0703010/MPS : Chariot Morgan 2225 avec roues ø 100 mm

Réf. 0703010/MUS : Chariot Morgan 2225 avec roues caoutchouc ø 125 mm

Réf : 0703010/MP : Chariot Morgan 2225 avec roues ø 100 mm, sans presse

