

AUTOPORTÉE

La B175R, l'autoportée innovante et intuitive

**3 ROUES MOTRICES
 JUSQU'À 15 DEGRÉS
 EN PENTE**



**SIÈGE CONFORT ET
 ERGONOMIQUE**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Suceur **escamotable** en lavage manuel. Lavage automatique du suceur en option.
 - **3 roues motrices (option), rayon de braquage jusqu'à 180 degrés et 15% en pente.**
 - Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques.
- Options :** pré-balayage montable à tout moment (brevet), chimie embarquée.

ACCESSOIRES

B175R - 90

Bavette avant	01371780
Bavette arrière	01372330
Bavette latérale standard	01074250
Bavette latérale Linatex	01077040
Tuyau d'aspiration	01371890
Tuyau de vidange (sale)	01372410
Tuyau de vidange (propre)	01372360
Brosse 18", synthétique PPN 0.5	99754415
Pré Balayage	99718050

CARACTÉRISTIQUES

		Autolaveuse	B175R
Largeurs de travail (cm)	90 cm	Pression des brosses	38 - 70 kg
Alimentation	batterie	Niveau sonore	65 dB (A)
Nb de brosses	2	Vitesse de travail	7 km/h
Type de brosses	disques	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	de 6300 à 7560 m ² /h	Puissance totale	jusqu'à 7,47 kW
Réservoir d'eau propre	175 litres	Réservoir eaux usées	175 litres
Vitesse rotation brosses	210 tr/min	Longueur avec suceur	189 cm
Autonomie théorique	5 h	Largeur du suceur	94 - 126 cm
Poids avec batterie	de 1000 à 1015 kg	Poids sans batterie	de 440 à 455 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries
- Entrepôts