Numatic

FICHE TECHNIQUE

Gamme duplex - 620 Steam Plus

Désignation	DUPLEX 620 STEAM PLUS TEKNA
Référence	620575088
Code EAN	MW623TSKDU00D
Utilisation	Lave, restaure, sèche et stérilise tous les types de sols grâce à la vapeur
Puissance	1600W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection électrique (IEC 60417)	I
Indice de protection	IP24
Surface théorique de travail	550m^2 / heure
Capacité du réservoir	4,75L
Capacité du réservoir de récupération	3,6L
Diamètre des brosses	102mm
Largeur des brosses	550mm
Vitesse de brossage	650trs / mn
Pression ponctuelle de brossage	195g / cm^2
Largeur du jet de vapeur	530mm
Autonomie du jet de vapeur	1H
Puissance du générateur de vapeur	1340W
Puissance de la pompe	16W
Longueur du câble	12m
Pression sonore	< 64 dB(A)
Vibration Main-bras	0,95m/s^2
Poids	43kg
Dimensions (hors timon)	620x430x250mm

IMPORTANT : AUTO TRACTÉE PAR UN SYSTÈME MÉCANIQUE (ROTATION DE LA OU DES BROSSES)

LA MAINTENANCE DUPLEX

Silicone spray 200ml
(réf. 231300000)

Idéal pour protéger, imperméabiliser et lubrifier les machines DUPLEX. Garantit une meilleure longévité.

CHARIOT DE TRANSPORT 340

Caddy 3 roues
en option (réf. 620495000)

Diamètre des roues
2xØ300mm (largeur 56mm)
Avant : 1xØ60 (largeur 23mm)

Dimensions
620x660x410mm

Poids
8,8kg

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)

NUMATIC INTERNATIONAL SAS
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61
Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr