

FICHE TECHNIQUE ANTI A.L.M. EXPERT



✓ DONNÉES LOGISTIQUES :

Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
187827	5 litres	3 x 5L	Non

✓ CARACTÉRISTIQUES :

L'Anti A.L.M EXPERT est un détergent pour les murs, façades et toitures. Il permet de détruire les Algues, Lichens et Moisissures. Il a l'avantage de blanchir la pierre et redonne aux tuiles leurs couleurs originelles. Il nettoie meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mobil-Homes,...

✓ COMPOSITION :

Mélange complexe à base d'hypochlorite de sodium 9.6%*, d'oxyde d'Amine et de parfum
Se présente sous forme de liquide.

✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Aspect : liquide	Couleur : jaunâtre	pH: 13 +/- 1
Odeur : Eucalyptus / Chlore	Densité : 1.12 +/- 0.05	Chlore Actif (g/l) : 96

✓ REGLEMENTATION :

- Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.
- ***Le pourcentage de chlore actif peut descendre à 4-5% de chlore actif dans les 9 mois.**
- Les agents de surfaces contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation CE n°648/2004 relative aux détergents.
- **ACTIVITE BACTERICIDE :** Norme EN 1276 : 5min, 40ml/L
Norme EN 13697 : 15min, 65ml/L
- **ACTIVITE FONGICIDE:** Norme EN 1650 : 15 min, 90ml/L
Norme EN 13697 : 15min, 65ml/L

✓ PROPRIÉTÉS:

- L'Anti A.L.M EXPERT est un produit élaboré pour l'entretien des bâtiments, des murs, des dalles extérieures en pierre ou béton et des toitures.
- Sa formulation lui confère un très fort pouvoir biocide pour l'élimination des moisissures, lichens et algues, qu'il détruit efficacement et durablement.
- Il agit après un temps de contact très rapide entre 15 à 30 minutes.
- Il permet également de nettoyer les meubles de jardin en plastique, coques de bateaux, mobil-Homes, caravanes,...



✓ CONSEILS D'UTILISATION :

- Faire un essai sur une surface à traiter.
- Arroser légèrement la surface à traiter.
- Employer le produit pur ou dilué à 50%. Utiliser ANTI A.L.M EXPERT dans un pulvérisateur en plastique, le rincer avec de l'eau après usage.
- Laisser agir la solution de 15 à 30 minutes, puis rincer (si traitement en intérieur, bien aérer la pièce).
- **A utiliser dans les 9 mois.**
- **Eléments complémentaires:**
 - Protéger les dalles et gouttières en métal et tout objet métallique.
 - Le produit peut provoquer, si emploi fréquent, des points de rouille.
 - Protéger la végétation, les eaux de baignade et de boisson (pour les animaux)
 - Stocker à l'abri de la lumière, de l'humidité et à température comprise entre 10 et 20°.

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.

✓ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Dlu : Voir sur l'emballage.

