

cleanfix



TW 600

- Réservoir à membrane : alimentation régulière pour une utilisation sur de grandes surfaces
- Triple système de nettoyage : pulvérisation, brossage, aspiration pour une action en profondeur maximale
- Vidange propre : raccord de vidange pratique pour les eaux sales, sans basculement

Clean. Cleaner. Cleanfix.



Pulvérisation - brossage - aspiration



Capacité maximale grâce à un réservoir à membrane



Le réservoir d'eau sale amovible est facile à vider

Fiche technique

Surface de travail	30 – 40 m²/h
Puissance turbine max.	1100 W
Puissance de la pompe max.	80 W
Vacuum	190 mbar
Réservoir max.	28 / 30 l
Puissance de la pompe	5 bar
Débit de la pompe	2,5 l/min
Débit d'air	50 l/sec
Longueur du câble	7,5 m
Poids	21 kg
Encombrement L/L/H	53 x 36 x 69 cm
Numéro d'article	060.000

Contenu de la livraison

- 035.561 Ensemble flexible injection et extraction 3 m
- 602.000.1 Canne 2 gicleurs, 26 cm, coude en acier chromé

Accessoires optionnels

- 602.000 Canne 2 gicleurs, 26 cm, coude en PVC
- 606.000.3 Canne 1 gicleur, 23 cm, coude en acier chromé
- 607.000 Canne spéciale escaliers 1 gicleur, 23 cm
- 617.000 Adaptateur ameublement en PVC, anthracite, buse intérieure, 8 cm
- 618.000 Adaptateur ameublement en ALU, buse extérieure, 9 cm
- 622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm
- P600W Adaptateur suceur sol dur 23 cm
- 660.000 Lance d'injection avec tuyau 10 m



Canne de nettoyage des escaliers (optionnel)



Adaptateur ameublement (optionnel)



Adaptateur suceur sol dur (optionnel)