



# ECOWOOD BASE

**IMPREGNATEUR NOURRISSANT POUR BOIS  
AUX SOLVANTS ECOLOGIQUES**

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Produit de base pour une protection antitaches à effet naturel (bouche pores), non filmogène, des revêtements en bois (parquets, meubles, escaliers, portes et fenêtres).

**ECOWOOD BASE** contient des cires, des huiles, des résines à effet antitaches en base de solvants naturels au parfum agréable.

**ECOWOOD BASE** met en valeur la veinure et la couleur du bois mais le protège également des salissures et de l'eau. On l'utilise sur des bois neufs ou déjà traités après un ponçage pour enlever les vieux vernis et les traitements anciens, comme base pour le traitement de finition à huile ou à vernis.

## MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit dans le rapport 1-1 avec le solvant SOLVENTECO pour passer la première couche et le produit pur pour la seconde.

Pour le bois très compacts (tek, bois brésilien...), utiliser le produit dilué avec 20% de solvant pour la seconde couche. Eteindre la première uniformément avec un pulvérisateur à pression ou avec un manchon mouilleur.

Laisser sécher et éventuellement éliminer avec un chiffon humidifié avec SOLVENTECO le surplus de produit. Mieux encore c'est utiliser une monobrosse avec un disque rouge en pulvérisant le SOLVENTECO et passer la machine pour uniformiser le film.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide brun
Extraits secs	50%
Parfum	agrumes
Poids spécifique	0,880 g/ml

## ATTENTION

### Etiquetage



### Danger

Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**La classification environnementale se réfère au produit pur en cas de déversement à quantité élevée dans l'environnement.**

Le produit est sujet à la Normative ADR : **UN 1263 Classe 3 GI III.**

Lire les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.

**Kemika SPA**



KEMIKA Spa - Bureau et usine  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIE

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspaspa.com